

Tyvek®

METAL



Tyvek® Metal is een damp-open spouwmembraan dat onder metalen dakbedekking met staande naad wordt gemonteerd. Het membraan is voorzien van een PP composiet drainagestructuur waardoor condens, dat zich onder het dak van roestvrij staal, koper of zink heeft gevormd afgevoerd kan worden over de Tyvek® laag. Het membraan moet worden aangebracht op panelen van zachthout en is voorzien van een zelfklevende overlappingsband.

Toepassing

Tyvek® Metal wordt als waterdichte, extreem damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van metalen dakconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast.

Voordelen

- Volkomen waterdicht
- Bewezen kwaliteit voor de levensduur van de constructie
- Extreem damp-open
- UV-stabiel voor ca. 4 maanden
- Koude- en hittebestendig
- Zeer efficiënte condens afvoer

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® Metal	1,50 m	25 m	4435015025	5450208026688	4 rol / pallet	6 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 4 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / +100°C
Gewicht 407 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 175 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 175 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 345 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 14 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 20 %
Waterdampdoorlatendheid 800 gr / m² / dag	



Op harde ondergrond



Damp-open



Waterdicht



Brandklasse E



Voor daken



100°C

Bestendig tot 100°



4 MAANDEN

Maximaal
4 maanden
UV bestendig



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM

Tyvek®

METAL



Verwerking

Tyvek® Metal wordt verwerkt op planken van zachthout waarbij het membraan horizontaal en dakpansgewijs wordt aangebracht. Rol Tyvek® Metal zo uit dat de zelfklevende plakstrook zich aan de bovenzijde, naar buiten toe gericht bevindt. Fixeer ook dit membraan eerst met nieten. Vouw vervolgens een deel van het tweede membraan omhoog en verwijder tegelijkertijd de plakstrook van het eerste membraan. Doe dit over de gehele lengte van het dak en druk het membraan ter plaatse van de plakstrook goed aan. De maximale vrije overspanning is 1200mm. De zwarte composiet drainage structuur richting de dakbedekking verwerken.



Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



Tyvek®
tape



VAST-R®
Butyl tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
Tyvek® tape
VAST-R® Butyl tape

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m

Artikelnr.

8106001000
8107502500
8103002000

EAN code

5450208029771
8714672003710
8714672005233

Hoeveelheid

3 rol / doos
8 rol / doos
8 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM